

# Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 7B/2022/KRAĞ

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: KRAĞ K-1000/250/120-U,

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Umożliwienie dostępu oraz umożliwienie napowietrzania i wentylacji systemów kanalizacyjnych, na przykład pod jezdniami, pod obszarami parkingów, ustabilizowanych poboczy oraz poza budynkami.

3. Producent:

Wytwórnia Betonów i Prefabrykatów „KKIM” Sp. z o.o.  
Miejsce produkcji: Zakład Produkcyjny Katowice ul. Cegielnia Murcki 5

4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

6. Norma zharmonizowana: EN- 1917:2002; EN:1917:2002/AC:2008

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Wymiary otworu		1000 mm
Wytrzymałość mechaniczna	Wytrzymałość betonu	≥ 45 MPa
	Wytrzymałość na zgniatanie komory roboczej i elementów trzonu studzienki	≥30 kN/m
Nośność zainstalowanych stopni złączowych		Ugięcie ≤ 5 mm pod obciążeniem pionowym 2 kN Ugięcie trwałe ≤1 mm Odporność na poziomą siłę wyrwywającą 5 kN
Wodoszczelność		Brak przecieku na połączeniu lub elemencie przy ciśnieniu wewnętrznym 50 kPa (0,5 bar)
Trwałość		Odpowiednia do stosowania w warunkach wilgotnych lub w warunkach oddziaływania środowiska chemicznego mało agresywnego
Inne cechy wyrobu		
Nasiąkliwość		Max 5 %

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Kamil Śliwiński  
(Imię i nazwisko)

14.07.2022  
(miejsce i data wydania)

Wytwórnia Betonów i Prefabrykatów  
„KKIM” Spółka z o.o.  
40-749 Katowice, ul. Cegielnia Murcki 5  
NIP 854-23-07-515  
tel. (032) 255-64-85, 604-385-492

*Śliwiński*

(podpis)