

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1C/2022/KRAĞ

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Krag Żelbetowy K-500/1000/80

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Umożliwienie dostępu oraz umożliwienie napowietrzania i wentylacji systemów kanalizacyjnych, na przykład pod jezdniami, pod obszarami parkingów, ustabilizowanych poboczny oraz poza budynkami.

3. Producent:

Wytwórnia Betonów i Prefabrykatów „KKIM” Sp. z o.o.
Miejsce produkcji: Zakład Produkcyjny Katowice ul. Cegielnia Murcki 5

4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

6. Norma zharmonizowana: EN- 1917:2002; EN:1917:2002/AC:2008

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Wymiary otworu		500
Wytrzymałość mechaniczna	Wytrzymałość betonu	≥ 45 MPa
	Wytrzymałość na zgniatanie komory roboczej i elementów trzonu studzienki	≥ 30 kN/m
Wodoszczelność		Brak przecieku na połączeniu lub elemencie przy ciśnieniu wewnętrznym 50 kPa (0,5 bar)
Trwałość		Odpowiednia do stosowania w warunkach wilgotnych lub w warunkach oddziaływania środowiska chemicznego mało agresywnego
Inne cechy wyrobów		
Nasiąkliwość betonu		Max 5 %


8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Kamil Śliwiński
(Imię i nazwisko)

14.07.2022
(miejsce i data wydania)

Wytwórnia Betonów i Prefabrykatów
„KKIM” Spółka z o.o.
40-749 Katowice, ul. Cegielnia Murcki 5
NIP 654-23-07-515
tel. (032) 255-64-85, 604-385-492

(podpis)